

## FaraPower253

Faratel three-phase stabilizer model FaraPower253 with 25A output current in each phase, suitably protects three-phase computer systems, sensitive laboratory measurement instruments, communication system and etc. against power fluctuations and disturbances.



### استابلایزر فاراتل مدل FaraPower253

استابلایزر سه فاز فاراتل با جریان ۲۵ آمپر در هر فاز خروجی می‌تواند به خوبی از سیستم‌های کامپیوتری سه‌فاز، دستگاه‌های دقیق آزمایشگاهی، وسایل حساس اندازه‌گیری سیستم‌های مخابراتی و... در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر محافظت نماید.

### قابلیت‌ها

- دارای سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- دارای فیلتر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی در برابر نویزها و اختلالات برق شهر
- دارای هشداردهنده صوتی جهت اعلام اضافه‌بار
- مجهر به مدار تاخیر جهت حفاظت از دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- دارای سیستم حفاظت در برابر ولتاژ غیر استاندارد هر یک از فازها
- تقویت و تثبیت نوسانات و ضعف ولتاژ برق شهر
- دارای مدار تشخیص توالی فاز ورودی





مدل		
ولتاژ(VAC)	155-265V	FaraPower253
جریان دائم(A <sub>max</sub> )	3*25	و زویی
فاز	سه فاز	
ولتاژ هر فاز نسبت به نول(VAC)	220±12	
جریان دائم(A <sub>max</sub> )	3*25	جی
توان(VA <sub>Max</sub> )	3*6000	
ضریب بار(Load Factor)	<0.9	
جریان استارت	3*50	
فرکانس(Hz)	50/60	
فاز	سه فاز	
زمان تاخیر وصل	۱۰ ثانیه	
ابعاد(mm)	620*455*675	مشخصات: بروز پهنای بلندی
(ارتفاع × عمق × عرض)	700*520*850	با بسته بندی
وزن(Kg)	75.8	خالص
با بسته بندی	89	
دما(°C)	0-40	

\* در صورتیکه ولتاژ ورودی هر فاز نسبت به نول بیش از 265VAC و یا کمتر از 155VAC شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاتور 220+12VAC خارج می‌شود.  
چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 275VAC (حداکثر 240VAC خروجی) و یا کمتر از 140VAC (معادل 190VAC خروجی) شود استabilایزر فاراچل خروجی را قطع می‌کند.

آدرس : تهران - خیابان شهید مدرس - خیابان مطهری - خیابان مهرداد - نرسیده به خیابان اصلی پور - ساختمان تsla