

## LCD SERIES

500 - 2000 VA

Off-Line

1PH - 1PH

**Long Backup Time Available** 



Full Microprocessor Digital Control

S

O

**5** 

B

O

ш

O

Automatic Voltage Regulator

EMI/RFI Filtering

Cold Start Function

**Auto Restart Function** 

Full Automatic Protection

Advanced Battery Management

**UPS Management Software** 

LCD Display

User Friendly

کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی سیستم فیلترینگ EMI/RFI سیستم فیلترینگ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق حفاظت تمام اتوماتیک حفاظت تمام اتوماتیک سیستم مدیریت پیشرفته باتری نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس

کاربری بسیار آسان

WWW.TESLAUPS.IR

## مشخصــــــات فـــــنى . Technincal Specifications

MODEL		LCD 500	LCD 700 / L	LCD 1000	LCD 1200 / L	LCD 1600 / L	LCD 2000 / L	مدل	
INPUT	Voltage (Vac)	220 ± 25%						دامنه ولتاژ	دی
	Frequency (Hz)	50/60 ± 10%						دامنه فركانس	ورود
OUTPUT	Power (VA/W)	500 / 300	700 / 420	1000 / 600	1200 / 720	1600 / 960	2000 / 1200	توان	
	Voltage (Vac)	220 ± 10% / 120 ± 10% (on battery mode)						دامنه ولتاژ	خروجی
	Frequency (Hz)	Synchronizing with input AC while it is normal, and 50 $\pm$ 0.5% or 60 $\pm$ 0.5% on battery mode.						دامنه فركانس	
	Transfer Time	Typical 5ms, Including detection time and switching time						مدت زمان انتقال	
BATTERY	Voltage (Vdc)	12	12	12	12 / 24	36	36/48	ولتاژ	باترى
	Battery Type	1 × 7Ah12V	1 × 7Ah12V/Ext	2 × 7Ah12V	2 × 7Ah12V/Ext	3 × 7Ah 12V/Ext	3 × 9Ah 12V/Ext	نوع باترى	
	Charger Current(A)Max	1	1/8	1	1/6	1/5	1/5	حداكثر جريان شارژر	
OTHERS	Communication Port	RS232, RJ 11 / RJ 45 (USB and SNMP adapter are optional)						درگاه ارتباطی	
	Display	LCD Display shows status of AC input, Inverter, Low battery, Overload and Battery capacity						نمایشگر	
	Alarm	Low Battery, Abnormal AC input, UPS Failure						هشدارها	
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit and Over Temperature						حفاظت ها	
	Noise (dB)	< 45						نویز صوتی	ساير
	Temperature	0 ~ 40° C						دمای کارکرد	
	Humidity	0 ~ 95 %, No Condensation						رطوبت محيط	
	Dimension(W×D×H) mm	90 × 325 × 165	90 × 325 × 165 / 120 × 380 × 220	120 × 3	80 × 220	156 × 450 × 220		ابعاد (میلیمتر)	
	Weight (Kg)	5	5.5 / 8	11	12/8	17 / 13	18 / 14	وزن(کیلوگرم)	

🚺 تهران - خیابان مطهری - خیابان مهرداد - نرسیده به خیابان اصلی پور - ساختمان تسلا





